KATALOG

MOTORNA ULJA I PROIZVODI ZA NJEGU I ODRŽAVANJE VOZILA

PETROL

Energija za život

Sintetička motorna ulja

PREMIUM PRO
5W-40
S1

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Premium Pro 5W-40 S1 je potpuno sintetičko, lako tekuće motorno ulje za sve motore individualnih motornih vozila visokog kapaciteta. Sintetička tehnologija omogućuje lakši start hladnog motora, manju potrošnju goriva i produženi interval za promjenu ulja.

Tip ulja: sintetičko

Viskoznost: 5W-40

Tip vozila (oilm): za osobna vozila

PREMIUM PRO
10W-40
SE1

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Premium Pro 10W-40 SE1 je specijalno djelomično sintetičko motorno ulje, primjereno za sve vrste individualnih dizelskih vozila. Omogućava lakši start hladnog motora, manju potrošnju goriva i osigurava vrhunsku zaštitu dizelskih motora u svim uvjetima rada.

Tip ulja: sintetičko

Viskoznost: 10W-40

Tip vozila (oilm): za osobna vozila

PREMIUM PRO
20W-50
M1

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Premium Pro 20W-50 M1 je univerzalno motorno ulje, primjereno za sve vrste individualnih i manjih dostavnih vozila. Zbog veće viskoznosti posebno je pogodno za starija vozila, na kojima se pojavljuju teškoće s potrošnjom i tlakom ulja. Osigurava odličnu zaštitu od habanja i korozije i sprječava nastanak taloga u motoru. Sadržava: kalcijev sulfonat.

Tip ulja: mineralno

Viskoznost: 20W-50

Tip vozila (oilm): za osobna vozila

PREMIUM PRO
15W-40
SE1

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Premium Pro 15W-40 SE1 je univerzalno motorno ulje, primjereno za sve vrste individualnih i manjih dostavnih vozila. Osigurava odličnu zaštitu od habanja i korozije i sprječava nastanak taloga u motoru. Sadržava: kalcijev sulfonat. Može prouzročiti alergijsku reakciju.

Tip ulja: mineralno

Viskoznost: 15W-40

Tip vozila (oilm): za osobna vozila

Sintetička / polusintetička motorna ulja

ULTRA 10W-40 S2

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Ultra 10W-40 S2 je sintetičko motorno UHPD (Ultra High Performance Diesel) ulje visokog kapaciteta, namijenjeno najnovijim dizelskim motorima EURO 4 & 5 & 6 koji zahtijevaju uporabu ulja s niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS) što osigurava izuzetnu zaštitu motora s DPF/ CRT tehnologijom čišćenja ispušnih plinova. Ulje je odgovarajuće i za motore sa SCR/AdBlue tehnologijom. Omogućava najduže intervale zamjene ulja, te osigurava svestranu zaštitu motora u najtežim uvjetima rada.

Tip ulja: sintetičko

Viskoznost: 10W-40

Tip vozila (oilm): za privredna vozila

ULTRA 15W-40 M1

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Ultra 15W-40 M1 je vrhunsko SHPD (Super High Performance Diesel) motorno ulje za najviše opterećena teška dizelska vozila. Osigurava svestranu zaštitu motora u svim uvjetima rada. Također odgovara zahtjevima EURO 4 i 5 motora tehnologije SCR i EGR (bez DPF) tehnologije.

Tip ulja: polusintetičko

Viskoznost: 15W-40

Tip vozila (oilm): za privredna vozila

ULTRA
15W-40
M0

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Ultra 15W-40 M0 je univerzalno vrhunsko motorno ulje za mješovite vozne parkove.

Tip ulja: univerzalno

Viskoznost: 15W-40

ULTRA
20W-50
M0

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Ultra 20W-50 M1 je univerzalno vrhunsko motorno ulje za mješovite vozne parkove. Zbog veće viskoznosti posebno je pogodno za starija vozila.

Tip ulja: univerzalno

Viskoznost: 20W-50

Tip vozila (oilm): za privredna vozila

Sintetička motorna ulja

2T

SCOOTER

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

2T Scooter je specijalizirano visokokvalitetno potpuno sintetičko ulje za dvotaktne motore skutera, koje karakterizira bezdimno sagorjevanje, neutralan miris i povećana zaštita od habanja i drugih oštećenja motora. Produžava vijek trajanja ispušnog sustava.

Način upotrebe: Preporučen omjer miješanja s gorivom je 50 : 1 (2 %), odn. prema uputi proizvođača motora.

Tip ulja: sintetičko

Tip vozila (oilm): za dvotaktne motore

2T

TOP

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

2T Top je univerzalno djelomično sintetičko ulje za pripremu mješavine za dvotaktne benzinske motore. Primjereno je za podmazivanje dvotaktnih motora na motociklima i mopedima, malim poljoprivrednim strojevima i vrtnim kosilicama, malim izvanbrodskim motorima i sličnim strojevima.

Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja s gorivom je 50 : 1 (2 %), odn. prema uputi proizvođača motora.

Tip ulja: sintetičko

Tip vozila (oilm): za dvotaktne motore

2T
SINT

ZABRANJENO ODLAGANJE
U KONTEJNERE
KkomunalnOG otpada

2T Sint je potpuno sintetičko motorno ulje za dvotaktne benzinske motore. Osigurava izvrsno podmazivanje najopterećenijih dvotaktnih motora, modernih motorkotača, karting vozila i motornih sanjki (I za takmičenja), mopeda, malih poljoprivrednih strojeva, motornih pila, vrtnih kosilica, kosa I sličnih strojeva.

Način upotrebe: Preporučeni odnos miješanja s gorivom je 50: 1 (2%) ili prema uputama proizvođača motora.

Tip ulja: sintetičko

Tip vozila (oilm): za dvotaktne motore

VERGIOL
BIO
PLUS

ZABRANJENO ODLAGANJE
U KONTEJNERE
KomunalnOG otpada

Kvalitetno ulje za motorne testere Petrol Verigol Bio Plus. Verigol Bio Plus je vrhunsko biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca i vodilica u motornim pilama. Verigol Bio Plus je napravljen od prirodnog ulja i specijalnih aditiva. Verigol Bio Plus je namenjen za podmazivanje svih vrsta lanaca motornih testera. Zbog izuzetno dobrog prianjanja (formiranja navoja) posebno je prilagođen zahtjevima modernih motornih pila koje postižu velike brzine rotacije. Pogodan je za zimski i godišnji period. Ulje savršeno štiti lanac i šipku od habanja i korozije, a zbog svoje dobre oksidacijske stabilnosti ne uzrokuje lijepljenje lanca.

REGULUS
ATF
DX III

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Regulus AFT DX III je visokokvalitetno ulje za automatske mjenjače individualnih i teretnih vozila. Primjereno je i za hidrauličke (servo) upravljače i ostale hidrauličke sustave gdje se zahtijeva multigradno hidrauličko ulje VG 32.

REGULUS
GL5
85W-90

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

GL-5 80W je mineralno transmisijsko ulje, namijenjeno podmazivanju mjenjača, diferencijala i drugih zupčastih prijenosa, kod kojih se zahtijeva ulje tipa API GL-5.

DIESEL
PLUS

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Diesel Plus je višenamenski aditiv visokih performansi za dizel motore, napravljen po najnovijoj tehnologiji. Čisti ključne komponente sistema goriva i istovremeno ih štiti od naslaga i naslaga. Smanjuje potrošnju goriva, povećava cetanski broj, sprečava pjenjenje goriva i štiti od korozije. Ekološki je prihvatljiv, jer smanjuje emisiju izduvnih gasova u okolinu. Pruža podmazivanje pumpe za gorivo kada se koristi dizel gorivo bez ili sa niskim sadržajem sumpora. Diesel Plus je pogodan za sve tipove dizel motora.

Upotreba i doziranje: prije punjenja goriva dodati odgovarajuću količinu aditiva u rezervoar. 300 ml je dovoljno za jedan rezervoar goriva (40 l-60 l), za 2000 km.

BENCIN
PLUS

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Benzin Plus je višenamenski aditiv za motorne benzine. Čisti komponente sistema za dovod goriva (ventili, karburator, brizgaljke i komoru za sagorevanje) i istovremeno ih štiti od stvaranja naslaga, naslaga i korozije. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova. Benzin Plus je pogodan za sve tipove benzinskih motora, sa ili bez katalizatora i/ili turbo punjača.

Upotreba i doziranje: prije punjenja goriva dodati odgovarajuću količinu aditiva u rezervoar. 300 ml je dovoljno za jedan rezervoar goriva (40 l-60 l), za 2000 km.

SEALANT
PLUS

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Pukotine se javljaju u sistemima za hlađenje vozila tokom vremena kao rezultat korozije, vibracija, udara i drugih uzroka. Sealant Plus je alat koji se može koristiti za efikasno i brzo zaptivanje nastalih pukotina i na taj način spriječiti gubitak rashladne tekućine, što dovodi do pregrijavanja, gubitka snage, a često i do ozbiljnijih kvarova motora. Sealant Plus se može koristiti bez obzira na vrstu i vrstu rashladnog sredstva (antifriz za aluminijum, plastiku i sisteme hlađenja od gvožđa/čelika, benzinske, dizel i LPG motore). Ne oštećuje zaptivke i druge materijale u sistemu hlađenja, štiti od korozije i podmazuje pumpu za vodu.

DIESEL
WINTER PROTECT

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTEJNERE KOMUNALNOG OTPADA

Diesel Winter Protect je visoko efikasan aditiv za niske temperature za dizel gorivo. Sprečava lučenje parafinskih kristala i njihovo taloženje na dnu rezervoara automobila, a samim tim i probleme koji nastaju pri niskim spoljnim temperaturama (začepljenje filtera, pumpi i cevovoda). Diesel Winter Protect je pogodan za sve tipove dizel motora. Poboljšava filtrabilnost (CFPP) goriva. Aditiv djeluje preventivno, pa se mora dodati gorivu prije nego što se pojave problemi. Za efikasan rad, preporučuje se dodavanje kada je gorivo još čisto i njegova temperatura je iznad 5 °C.

AD BLUE

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTENJERE KOMUNALNOG OTPADA

AdBlue je neotrovna otopina ureje u vodi koja se upotrebljava za hemijsko smanjivanje emisija dušikovih oksida kod Euro 4,5 i 6 dizelskih motora opremljenih SCR katalizatorima.

ODMRZIVAC STAKALA

ZABRANJENO ODLAGANJE U KONTENJERE KOMUNALNOG OTPADA

Odmrzivač stakala u trenu odledi zamrznuta stakla. Sprječava ponovno zamrzavanje i tako osigurava dobru vidljivost.